

EXV-SF Teknik Veri Sayfası Ayakta Durma Platformlu İstif Aracı

EXV-SF 14(i)/Li-Ion

EXV-SF 14 D/Li-Ion

EXV-SF 16(i)/Li-Ion

EXV-SF 16 D/Li-Ion

EXV-SF 20(i)

EXV-SF 20 D



EXV-SF Ayakta Durma Platformlu İstif Aracı Asansör Tabloları



EXV-SF 14 - EXV-SF 14i - EXV-SF 16 - EXV-SF 16i	Teleskopik asansör									
	Yükseklik	h_1	mm	1415 ²	1665 ²	1915	2115	2365	2565	2815
	Kullanılan serbest kaldırma ile asansör yüksekliği ($h_3 = 150$ mm)	h_1'	mm	1490	1740	1990	2190	2440	2640	2890
	Serbest kaldırma ¹	h_2	mm	150	150	150	150	150	150	150
	Kaldırma	h_3	mm	1844	2344	2844	3244	3744	4144	4644
	Yükseklik, asansör yükseltilmiş	h_4	mm	2930	3430	3930	4330	4830	5230	5730

EXV-SF 14 - EXV-SF 14i - EXV-SF 16 - EXV-SF 16i	HiLo asansör					Tripleks asansör											
	Yükseklik	h_1	mm	1415 ²	1665 ²	1915	2115	2365	2565	1665 ²	1915	2065	2165	2265	2315	2365	2515
	Serbest kaldırma	h_2	mm	329	579	829	1029	1279	1479	579	829	979	1079	1179	1229	1279	1429
	Kaldırma	h_3	mm	1844	2344	2844	3244	3744	4144	3516	4266	4716	5016	5316	5466	5616	6066
	Yükseklik, asansör yükseltilmiş	h_4	mm	2930	3430	3930	4330	4830	5230	4602	5352	5802	6102	6402	6552	6702	7152

¹ Artırılmış asansör yüksekliği h_1' ile

² Asansör akü tepsisi 2PzS ve 3PzS ile kullanılamaz (vinç kullanılarak değişim)

EXV-SF 20 - EXV-SF 20i				Teleskopik asansör			HiLo asansör			Tripleks asansör		
	Yükseklik	h_1	mm	1915	2115	2365	1915	2115	2365	1665	1915	2065
	Kullanılan serbest kaldırma ile asansör yüksekliği ($h_3 = 150$ mm)	h_1'	mm	1990	2190	2440	-	-	-	-	-	-
	Serbest kaldırma	h_2	mm	-	-	-	749	949	1199	499	749	899
	Serbest kaldırma ¹	h_2	mm	150	150	150	-	-	-	-	-	-
	Kaldırma	h_3	mm	2684	3084	3584	2684	3084	3584	3276	4026	4476
Yükseklik, asansör yükseltilmiş	h_4	mm	3850	4250	4750	3850	4250	4750	4442	5192	5642	

¹ Artırılmış asansör yüksekliği h_1' ile



EXV-SF Ayakta Durma Platformlu İstif Aracı Ayrıntılı Fotoğraflar



Her an her şeyi görebilirsiniz: Dilden bağımsız bir dizi sembol bulunduran renkli ekran, size tüm önemli fonksiyonları bir bakışta gösterir



Köşeleri dönerken dahi güvenli: Köşeleri dönerken otomatik hız azaltma



Sırt zorlanmasını azaltır: Sürücünün kendi ağırlığına göre ayarlanabilen, hava süspansiyonlu ayakta durma platformu



İstiflenemeyen malların iki katlı taşınması sayesinde yüksek taşıma performansı



Her zaman hazır: İsteğe bağlı yandan akü değişimi sayesinde yüksek kullanılabilirlik



Hızlı ve güvenli: Yenilikçi akü fiş kilidi, sıkışma riski olmadan hızlı akü değişimi sağlar



Maksimum güç: Asansör gerekli değilse 2,0 tona kadar yük ilk kaldırmada taşınabilir



Maksimum taşıma performansı: 10 km/h yüksek sürüş hızı

EXV-SF Ayakta Durma Platformlu İstif Aracı Güç yenilikle buluşuyor

Depolama alanının optimum kullanımı: Çok yüksek arda kalan yük kapasitesi sayesinde yüksek depolama kabiliyeti

Sırtı korur: Sürücünün kendi ağırlığına göre ayarlanabilen, hava yastıklı ayakta durma platformu

Her an her şeyi görebilirsiniz: Dilden bağımsız bir dizi sembol bulunduran renkli ekran, size tüm önemli fonksiyonları bir bakışta gösterir

Yüksek sürüş hızları sayesinde 10 km/h düzeyine varan yüksek elleçleme hızı



EXV-SF İstif Aracı inanılmaz bir hıza sahiptir, son derece güçlüdür ve oldukça akıllıdır. Uzatılmış ayakta durma platformu ve yan koruyucu kollarla, en yüksek 10 km/h hıza ulaşır ve rekor sürede 2.000 kg paleti taşır. Son derece yüksek arda kalan yük kapasitesi sayesinde, aynı zamanda çok yüksek yerlerde de depolama yapabilir; asansöre bağlı olarak, beş metrenin oldukça üzerindeki depolama yükseklikleri sorun değildir. Bu akıllı depo düzenleyicisi, bugüne kadar üretilmiş, aynı zamanda bilgilendirici renkli ekranı bulunan tek istif aracıdır. Akünün şarj durumu gibi temel bilgileri görüntülemenin yanı sıra, dilden bağımsız çok sayıda sembol, bu güçlü istif aracının optimum şekilde çalıştırılmasını sağlar. Güçlü ve az bakım gerektiren motoru ve

sol veya sağ elini kullanan operatörler için uygun olan hassas kontrol elemanlarıyla birlikte, paletlerin yeniden yüklenmesinde eşi görülmemiş bir performans sunabilir. İsteğe bağlı yük kapasitesi ekranı, standart olarak köşe dönüşlerinde hız azaltma özelliği ve isteğe bağlı kombi dümen, optimum sürücü güvenliği sağlar ve EXV-SF'nin en kısıtlı alanlarda dahi kolayca dönmesini ve hareket etmesini mümkün kılar. Güçlü olduğu kadar akıllı da olan EXV-SF istif aracı gerek ön depolama alanında malları taşıırken gerek raflara yerleştirme sistemini kullanırken, mal akışınızı her zaman güvenle kontrol altında tutmanızı sağlar. Daha uzun mesafelerde de ayakta durma platformundan çok memnun kalacaksınız.

"Simply Efficient" faktörler: Ekonomik verimlilik ölçümü ile performans özellikleri

Simply easy

- Hassas ve sezgisel elektrikli direksiyon ünitesi sayesinde yorulmadan çalışma
- Hassas oransal valf kontrolünün yardımıyla en dar alanlarda dahi hassas çalışma
- İsteğe bağlı olarak aracın yanında da yapılabilen kolay akü değişimi sayesinde yüksek kullanılabilirlik
- Modern ve okunması kolay renkli ekran ile ihtiyacınız olan tüm bilgilere bir bakışta erişim

Simply powerful

- Olağanüstü rezidüel yük kapasitesi ve kaldırma yüksekliği sayesinde maksimum depolama sıkıştırması
- İki kişilik güç: Yüksek akü kapasitesi sayesinde birden fazla vardiyada bile sorunsuz kullanılabilir
- Ara şarj seçeneği olan güçlü lityum iyon akü sayesinde yüksek kullanılabilirlik

Simply safe

- Rahat ve güvenli çalışma: Kişisel ağırlık ayarı ile hava yastıklı ayakta durma platformu sürücünün sırtını ve eklemlerini korur
- Her şey gözünüzün önünde: İsteğe bağlı yük kapasitesi göstergesi, mevcut asansör yüksekliğini ve buna karşılık gelen rezidüel yük kapasitesini gösterir
- Curve Speed Control, hızı direksiyon açısına göre otomatik olarak ayarlayarak virajları hızlı ancak güvenli şekilde almanızı sağlar; böylece isteğe bağlı kombine dümen aracılığıyla forklift ile sürücü arasında optimum güvenli mesafe sağlar

Simply flexible

- Her durum için doğru sürüş programı: ECO, BOOST veya Blue-Q - maksimum elleçleme hızından en yüksek verimliliğe
- Blue-Q verimlilik modu, bir düğmeye basarak, performans kaybı yaşamadan yüzde yediye kadar enerji tasarrufu sağlar
- Kompakt boyutları ve katlanır ayakta durma platformu sayesinde dar alanlarda ve dar koridorlarda manevra kabiliyeti

Simply connected

- FleetManager 4.x ile kolay ve şeffaf web tabanlı araç bakımı
- Çeşitli sürücü profilleri kaydedilebilir; böylece araç birden fazla sürücü tarafından kolayca kullanılabilir
- Kapsamlı, kullanıma dayalı verilerin aktarımı sayesinde maksimum şeffaflık ve ihtiyaç temelli filo analizi

EXV-SF Ayakta Durma Platformlu İstif Aracı Ekipman Değişkenleri



	EXV-SF 14	EXV-SF 14(i)/ EXV-SF 14 D	EXV-SF 16	EXV-SF 16(i)/ EXV-SF 16 D	EXV-SF 20	EXV-SF 20(i)/ EXV-SF 20 D	
Genel	Sürüş programının seçimi için renkli ekranlı görüntüleme ve çalıştırma ünitesi	●	●	●	●	●	
	Pnömatik yastıklı katlanabilir ayakta durma platformu	●	●	●	●	●	
	Entegre depolama imkanları	●	●	●	●	●	
	Asansör kullanılmadığında, ilk kaldırmada 2 ton yük kapasitesi	—	●	—	●	—	
	Sol ve sağ elini kullanan operatörler için kavraması kolay dümen	●	●	●	●	●	
	Yüksek hassasiyetle kaldırma ve indirme için iki aşamalı ayar seçeneği	●	●	●	●	●	
	Yeni Blue-Q enerji tasarruf sistemi	●	●	●	●	●	
	Çeşitli eğilmesiz çatal uzunlukları	○	○/—	○	○/—	●	●/—
	Kafes palet için çeşitli çatal uzunlukları	●	●	●	●	○	○
	Aksesuar çubuğu	○	○	○	○	○	○
	Veri terminali için elektrikli hazırlık	○	○	○	○	○	○
	Soğuk depolama modeli	○	○	○	○	○	○
	Yüksek performanslı döner sürüş motoru çok düşük bakım maliyetlerine sahiptir	●	●	●	●	●	●
	Elektrikli direksiyon ünitesi: Yorulmadan çalışma için AC direksiyon motoru	●	●	●	●	●	●
	Yüksek hassasiyetle hareketler için oransal valf teknolojisi	●	●	●	●	●	●
Çift kat uygulaması	—	—/●	—	—/●	—	—/●	
Asansör	Teleskopik asansör	○	○	○	○	○	
	HiLo asansör	○	○	○	○	○	
	Tripleks asansör	○	○	○	○	○	
	Asansör koruyucu izgara	●	●	●	●	●	
	Polikarbonattan üretilmiş koruyucu asansör camı	○	○	○	○	○	
	İlk kaldırma	—	●	—	●	—	
	1.500 mm asansör yüksekliğinde ilk kaldırmada otomatik indirme	—	○/—	—	○/—	—	
Tekerlekler	Tahrik tekerleği, poliüretan	●	●	●	●	●	
	Tahrik tekerleği, poliüretan, profilli	○	○	○	○	○	
	Tahrik tekerleği, dolgu kauçuk	○	○	○	○	○	
	Tahrik tekerleği, dolgu kauçuk, profilli	○	○	○	○	○	
	Tahrik tekerleği, daha iyi çekiş için poliüretan (75 Shore)	○	○	○	○	○	
	Tahrik tekerleği, dolgu kauçuk, doğal renkli	○	○	○	○	○	
	Yük tekerleği, poliüretan, tekli	○	○	○	○	○	
	Yük tekerleği, poliüretan, ikili	●	●	●	●	●	
	Kir ve toz geçirmez, tamamen kapalı bileşenler	●	●	●	●	●	
	Denge tekeri, tek	●	●	●	●	—	
Denge tekeri, çift	○	○	○	○	●		
Güvenlik	FleetManager: Erişim yetkisi, şok algılama, raporlama	○	○	○	○	○	
	Curve Speed Control (Viraj Hız Kontrolü): Köşeleri dönerken hız azaltma	●	●	●	●	●	
	Kombi dümen: Araç ile operatör arasında yeterli mesafe için ayarlanabilir dümen uzunluğu	○	○	○	○	○	
	STILL anahtarlarıyla erişim yetkilendirmesi	●	●	●	●	●	
	Yük kapasitesi göstergesi	○	○	○	○	○	
	Dynamic Load Control (Dinamik Yük Kontrolü)	○	○/—	○	○/—	○	
	PIN kodlu erişim	○	○	○	○	○	
Akü	Yük yaslama korkuluğu	●	●	●	●	●	
	Vinç kullanarak akü değişimi için 250 Ah'ye kadar akülere yönelik akü bölmesi	●	●	●	●	●	
	Vinç kullanarak akü değişimi için 375 Ah'ye kadar akülere yönelik akü bölmesi	○	○	○	○	○	
	375 Ah'ye kadar akülerde rulolu değiştirme sistemi ve değişim sehpası kullanılarak akü değişimi için akü bölmesi	○	○	○	○	○	
	205 Ah için STILL Li-Ion Akü	○	○	○	○	—	
	410 Ah için STILL Li-Ion Akü	○	○	○	○	—	
500 Ah'ye kadar akülerde rulolu değiştirme sistemi ve değişim sehpası kullanılarak akü değişimi için akü bölmesi	○	○	○	○	—		
Vinç kullanılarak akü değişimi için yerleşik şarj cihazı	○	○	○	○	○		

● Standart ○ İsteğe bağlı — Mevcut değil

STILL ARSER İş Makinaları Servis ve Tic. A.Ş.
Osmangazi Mah. Yıldızhan Cad. No:5
34885 Sancaktepe - İstanbul
Tel: 444 66 71
Tel: +90 216 420 23 35
Fax: +90 216 527 81 63
info@still-arser.com.tr

STILL ARSER İş Makinaları Servis ve Tic. A.Ş.
Kazım Dirik Mah. Üniversite Cad. No:81
Bornova - İzmir
Tel: +90 232 435 95 78
Fax: +90 232 435 59 12
info@still-arser.com.tr

Daha fazla bilgi için
www.still-arser.com.tr

STILL aşağıdaki alanlarda
sertifikalara sahiptir:
Kalite Yönetimi, İş Güvenliği,
Çevre Koruma ve Enerji Yönetimi.

